


L225-2CT-M

LED Spotlight 4W/8W



L225-2CT-M




LED Spotlight 4W/8W

PARTS


LED Fixture with 2CT Adapter x 1
Rail x 1

1. Power must be off before installing.
2. Ensure adapter is in the correct orientation so the adapter tab and rail groove are on the same side.
3. Push adapter with fixture in to the track.
4. Rotate the locking lever from the release position B to the lock position A to secure the adapter in place.
5. Connect track to power and turn the circuit selection knob to the required circuit. The selected circuit will be in the center position.

* To remove the fixture from the track, turn the locking lever to the release position B. Then pull the adapter with the fixture from the rail.



Optional: locked fixture head into position by tightening the M3 set screw at the back.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

KEEP THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS

(Including General and Additional Markings for Fixtures)

(FOR MP LIGHTING LED LUMINAIRES, CLASS 3402-xx)

General and additional markings

1. For Use Only with Certified/NRTL Driver, Model _____
2. DRY LOCATIONS ONLY or OUTDOOR USE ONLY or DRY/OUTDOOR USE ONLY or Outdoor / submersible Use Only - as indicated on fixtures
3. MIN 90 C SUPPLY CONDUCTORS
4. Model L92: SUITABLE FOR MOUNTING WITHIN 1.2 M (4FT) OF THE GROUND
5. Models L01, L03, L04, L05, L06, and L07: SUITABLE FOR USE IN POURED CONCRETE, USE ON CLASS 2 CIRCUIT ONLY
6. Models with Class 2 LED Drivers which are intended for installation for other than Indoor Use Only: CAUTION: CONNECTED ONLY TO A CIRCUIT PROTECTED BY A CLASS A GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER

Installation instructions

1. The grounding installation shall be done in accordance with CEC-Part 1.
2. WARNING: RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK: DO NOT MAKE OR ALTER ANY OPENINGS IN THE COMPARTMENT OF WIRING OR ELECTRICAL COMPONENTS DURING INSTALLATION. DO NOT ALTER OR ADD BALLASTS, OR ANY OTHER ELECTRICAL COMPONENTS.
3. INSTALLATION AND USE OF THIS FIXTURE MOUNTING ASSEMBLY REQUIRES A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF LUMINAIRE ELECTRICAL SYSTEMS AND THE HAZARD INVOLVED, IF NOT QUALIFIED, DO NOT ATTEMPT INSTALLATION. CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN.
4. TURN OFF POWER BEFORE INSTALLATION.
5. KEEP THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONSERVER CES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

(Dont le général et marques supplémentaires pour les appareils)

(Pour les luminaires LED MP D'ÉCLAIRAGE , CLASS 3402 -xx)

Général et marquages supplémentaires

1. A utiliser uniquement avec Certified / NRTL pilote, modèle _____
2. POUR EMPLACEMENTS SECS SEULEMENT ou UTILISATION EXTÉRIEURE SEULEMENT ou SEC / UTILISATION EXTÉRIEURE SEULEMENT ou extérieure / Utilisation submersible seulement - comme indiqué sur les appareils
3. LES FILS D'ALIMENTATION 90 °C MIN
4. Modèle L92: Pour montage moins de 1,2 m (4 pi) DE LA TERRE
5. Modèles L01, L03, L04, L05, L06, L07 et: utilisables dans le béton coulé, UTILISATION DE CLASSE 2 CIRCUIT UNIQUEMENT
6. ATTENTION: CONNECTED UNIQUEMENT À UN CIRCUIT PROTÉGÉ PAR UN DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DE CLASS A

Les instructions d'installation

1. L'installation de mise à la terre doit être fait en conformité avec CEC Partie 1.
2. AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION: NE PAS FAIRE OU MODIFIER DES OUVERTURES DANS LE COMPARTIMENT DE CÂBLAGE OU DE COMPOSANTS ÉLECTRIQUES LORS DE L'INSTALLATION. NE PAS MODIFIER OU AJOUTER DES BALLASTS, OU AUTRES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES
3. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAÎT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS. CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
4. COUPER LE COURANT AVANT L'INSTALLATION.
5. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.